

Technische Daten Autobetonpumpen:

Autobetonpumpe	M20	M24	M32	M36	M42	M52	M58	M62
Reichhöhe	19,6 m	23,60 m	32,90 m	35,60 m	41,60 m	52,00 m	57,30 m	61,10 m
Reichweite	15,80 m	19,70 m	28,00 m	31,70 m	37,60 m	48,20 m	53,60 m	57,10 m
Reichtiefe	10,40 m	14,50 m	20,80 m	23,70 m	30,70 m	39,95 m	42,40 m	44,30 m
Ausfalthöhe	3,85 m	4,90 m	7,70 m	8,70 m	8,60 m	12,30 m	12,30 m	23,00 m
Stützbreite vorne	3,85 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	7,90 m	10,50 m	9,30 m	12,10 m
Stützbreite hinten	2,15 m	2,60 m	6,30 m	6,30 m	7,90 m	9,90 m	12,10 m	12,30 m
Einseitig vorne	-	5,60 m	4,60 m	3,90 m	5,10 m	7,00 m	5,70 m	8,80 m
Einseitig hinten	-	2,60 m	4,90 m	5,70m	5,20 m	6,45 m	8,30 m	8,30 m
Stützlast vorne	110 kN	140 kN	165 kN	180 kN	225 kN	350 kN	385 kN	435 kN
Stützlast hinten	70kN	95 kN	155 kN	185 kN	235 kN	265 kN	325 kN	410 kN
Fahrzeughöhe	3,85 m	3,90 m	3,95 m	3,95 m	4,00 m	3,99 m	3,98 m	4,00 m
Fahrzeuglänge	8,40 m	8,80 m	10,70 m	11,30 m	11,55 m	12,40 m	14,20 m	15,30 m